



## ВЕНЕЗИА

### декоративная известковая штукатурка

КЛАССИЧЕСКАЯ ВЕНЕЦИАНСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МРАМОРА С ЗЕРКАЛЬНЫМ БЛЕСКОМ

Для внутренних работ

#### СВОЙСТВА

- С отличной адгезией к обрабатываемой поверхности
- Обладает повышенной износостойкостью
- Не растрескивается, не отслаивается, быстро высыхает
- Имеет отличную паропроницаемость
- Экологичная, не содержит растворитель, негорючая, нетоксичная
- Колеруется

\* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)

\*\* При температуре окружающей среды +20 °C и относительной влажности воздуха 60 %

\*\*\* Также по другим популярным колеровочным системам

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Расход в 2 слоя *	0,5-1,0 кг/м <sup>2</sup>
Плотность	1,6±0,1 г/см <sup>3</sup>
Компьютерная колеровка	по системе «Декоратор»***
Время полного высыхания **	не более 24 ч
Температура нанесения	+5...+25 °C
ФАСОВКА	4 кг, 13 кг, 22 кг

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению декоративная штукатурка STILIO Venezia на основе гашеной извести, выдержанной не менее 12 месяцев, предназначена для декоративной финишной отделки хорошо подготовленных поверхностей внутри помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. Позволяет создавать декоративное покрытие, имитирующее срез мрамора с зеркальным блеском. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности должна соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 п.7. Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок и т.д.) удалить. Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК42, добиться идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer (в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности предварительно развести его водой в пропорции от 1:3 до 1:5). Перед применением штукатурки необходимо нанести грунт STILIO AcriQuarz или пигментированный грунт STILIO Fondo. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунта.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку. Нанести штукатурку на поверхность кельмой из пластика или из нержавеющей стали, равномерно распределяя материал по поверхности. После высыхания первого слоя нанести еще один слой штукатурки, создавая рисунок, имитирующий поверхность мрамора, немного полируя поверхность. Для наилучшего эффекта необходимо нанести минимум три слоя штукатурки, чем больше слоев, тем больше глубина рисунка. После нанесения последнего слоя поверхность необходимо натереть металлической кельмой или шпателем до нужной степени блеска. При использовании в зоне прямого контакта с водой защитить поверхность воском STILIO Cera Wax. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. В прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20 °C/60 % относительной влажности воздуха). Расход зависит от состояния основания, техники нанесения, количества слоев и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

